Техническа карта

# Акумулаторна бутална инжекционна помпа
# Injection Pump BO 1C




**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Акумулаторна буталната инжекционна помпа Injection Pump BO 1C е предназначена за инжектиране на специални полиуретанови смоли в носещи и други конструкции с цел уплътняване, хидрофобизиране, проникване, импрегниране, съединяване и стабилизиране на строителните конструкции.

**ОПИСАНИЕ**

Текущото описание се отнася за механично устройство за инжектиране на специални смоли, подходящи за инжектиране с еднокомпонентна машина. Акумулаторна буталната инжекционна помпа Injection Pump BO 1C се състои от рама, в предната част на която е разположен цилиндър с бутало. Буталото е свързано с едностепенна предвателна кутия, разположена в задната част на помпата. Манометър разположен в предната част на помпата, който е свързан с маркуч за високо налягане. В горната част на помпата са разположени контейнер за инжекционен материал, дръжка на помпата и затягаща скоба за електрическата бормашина, която служи за задвижване на помпата. Помпата не е оборудвана с регулиращ клапан за работно налягане. Бормашината не е част от помпата и е отделно устройство.

# Техническа карта

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

| | |
|---|---|
| Максимален дебит | 0,75 л/мин |
| Максимално работно налягане | 250 бара |
| Максимално налягане | 700 бара |
| Вместимост | 2 л |
| Тегло | 5,5 кг (без бормашина) |
| Тип задвижване | Акумулаторна бормашина DeWalt 18V XR Brushless (отделен уред) |

**ВКЛЮЧЕНО ОБОРУДВАНЕ**

* Инжекционна помпа
* 4 м маркуч за високо налягане
* Накрайник за маркуч със сферичен кран (вкл. челюстен накрайник)
* Комплект инструменти за обслужване
* Кутия за съхранение
* Резервен маркуч за високо налягане 4 м

