Техническа карта

Бутална инжекционна помпа Injection Pump 1C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Буталната инжекционна помпа Injection Pump 1C е предназначена за инжектиране на специални полиуретанови смоли в носещи и други конструкции с цел уплътняване, хидрофобизиране, проникване, импрегниране, съединяване и стабилизиране на строителните конструкции.

ОПИСАНИЕ

Текущото описание се отнася за механично устройство за инжектиране на специални смоли, подходящи за инжектиране с еднокомпонентна машина. Буталната инжекционна помпа Injection Pump се състои от рама, в предната част на която е разположен цилиндър с бутало. Буталото е свързано с едностепенна предвателна кутия, разположена в задната част на помпата. Манометър разположен в предната част на помпата, който е свързан с маркуч за високо налягане. В горната част на помпата са разположени контейнер за инжекционен материал, дръжка на помпата и затягаща скоба за електрическата бормашина, която служи за задвижване на помпата. Помпата не е оборудвана с регулиращ клапан за работно налягане. Бормашината не е част от помпата и е отделно устройство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимален дебит	0,75 л/мин
Максимално работно налягане	250 бара
Максимално налягане	700 бара
Вместимост	2 л
Тегло	5,5 кг (без бормашина)
Тип задвижване	Бормашина Makitta 650W, 3000 rpm (отделен уред)



ВКЛЮЧЕНО ОБОРУДВАНЕ

* Инжекционна помпа
* 4 м маркуч за високо налягане
* Накрайник за маркуч със сферичен кран (вкл. челюстен накрайник)
* Комплект инструменти за обслужване
* Кутия за съхранение
* Резервен маркуч за високо налягане 4 м

РЕКОНСИС ООД • Цариградско шосе 361 • София • +359 878 425 665 • +359 879 843 476 ЕИК: 201059644 • ИН по ЗДДС: BG201059644 • info@reconsys-bg.com • www.reconsys-bg.com

Версия 07/25